

**LEDWALL INDOOR · SCHEDA TECNICA**

TFLW-P1_95IN

Il ledwall da interni più definito della gamma, per sale riunioni, reception e showroom dove lo schermo si guarda da vicino.

PASSO**1,95 mm****RISOLUZIONE****512****CABINET****da 500 a 1000 ×
250 mm****SCAN****1/32****LUMINOSITÀ****700 cd/m²****MODULO E LED****PASSO PIXEL**

1,95 mm

TIPO LED

SMD1515

DIMENSIONI MODULO

250 × 250 mm

RISOLUZIONE MODULO

128 × 128 px

DENSITÀ262.144 punti/m²**LUMINOSITÀ**700 cd/m²**SCAN**

1/32

TEMPERATURA COLORE

3200-9300 K

SCALA DI GRIGI

14/16 bit

ANGOLO DI VISIONE

160° orizzontale · 160° verticale

CABINET E INSTALLAZIONE**DIMENSIONI CABINET**

1000 × 250, 750 × 250 o 500 × 250 mm

RISOLUZIONE CABINET

512 / 384 / 256 × 128 px

MODULI

4 × 1, 3 × 1 o 2 × 1

CONSUMO MASSIMO · MEDIO800 W/m² · 100-200 W/m²**ALIMENTAZIONE**

AC 90-264 V, 47-63 Hz