

**LEDWALL INDOOR · SCHEDA TECNICA**

TFLW-P2_976IN

Ledwall da interni per hall, sale e centri commerciali, con un buon equilibrio fra definizione e costo.

PASSO**2,976 mm****RISOLUZIONE****336****CABINET****da 500 a 1000 ×
250 mm****SCAN****1/28****LUMINOSITÀ****800–1.000
cd/m²****MODULO E LED****PASSO PIXEL**

2,976 mm

TIPO LED

SMD1515

DIMENSIONI MODULO

250 × 250 mm

RISOLUZIONE MODULO

84 × 84 px

DENSITÀ112.896 punti/m²**LUMINOSITÀ**800–1.000 cd/m²**SCAN**

1/28

TEMPERATURA COLORE

3200–9300 K

SCALA DI GRIGI

14/16 bit

ANGOLO DI VISIONE

160° orizzontale · 160° verticale

CABINET E INSTALLAZIONE**DIMENSIONI CABINET**

1000 × 250, 750 × 250 o 500 × 250 mm

RISOLUZIONE CABINET

336 / 252 / 168 × 84 px

MODULI

4 × 1, 3 × 1 o 2 × 1

CONSUMO MASSIMO · MEDIO800 W/m² · 100–200 W/m²**ALIMENTAZIONE**

AC 90–264 V, 47–63 Hz