



**LEDWALL OUTDOOR · SERIE 1000 · SCHEDA TECNICA**

# TFLW-P3\_90UN

Il ledwall da esterno più definito della serie: immagini nitide anche per chi guarda da pochi metri, come su totem e vetrine.

**PROTEZIONE IP66 FRONTE E RETRO**

**PASSO**

3,91 mm

**RISOLUZIONE**

256 × 256 px

**CABINET**

1000 × 1000  
mm

**PESO**

23 kg

**LUMINOSITÀ**

≥ 5.000 nit

**MODULO E LED**

PASSO PIXEL  
3,91 mm

TIPO LED  
SMD1921

DIMENSIONI MODULO  
500 × 250 mm

RISOLUZIONE MODULO  
128 × 64 px

DENSITÀ  
65.536 punti/m<sup>2</sup>

LUMINOSITÀ  
≥ 5.000 nit

SCAN  
1/16

FREQUENZA DI AGGIORNAMENTO  
≥ 1.920 Hz

ANGOLO DI VISIONE  
140° orizzontale · 140° verticale

DISTANZA MINIMA DI VISIONE  
da 3,9 m

**GESTIONE**

- Controller interno con memoria
- Software NovaStar ViPlex in dotazione, per Windows
- Programmazione via LAN, Wi-Fi o da remoto via internet
- Video, immagini, grafica, documenti e testo (jpg, png, bmp, gif, avi, mpeg, mp4, swf)
- Data, ora ed effetti grafici programmabili
- Regolazione automatica della luminosità

**CABINET E INSTALLAZIONE**

DIMENSIONI CABINET  
1000 × 1000 × 84 mm

FORMATI DISPONIBILI  
1000×1000, 1000×500, 1500×1000, 1500×500 mm

RISOLUZIONE CABINET  
256 × 256 px

MODULI  
8 per cabinet 1000 × 1000

MATERIALE E PESO  
Alluminio, 23 kg (cabinet 1000 × 1000)

CONSUMO MASSIMO · MEDIO  
600–800 W/m<sup>2</sup> · 100–200 W/m<sup>2</sup>

ALIMENTAZIONE  
AC 200–264 V, 47–63 Hz

TEMPERATURA · UMIDITÀ  
da -20 °C a +50 °C · 10–90%

PROTEZIONE  
IP66 fronte e retro

MANUTENZIONE  
Accesso frontale e posteriore

**OPTIONAL E ACCESSORI**

- Scheda 3G/4G
- Sensore di temperatura
- Cabinet curvo su misura
- Spessore e dimensioni del cabinet personalizzabili
- Accessori: processore video, sender box, scheda multifunzione, sensore di luce, piastre e cavi di collegamento