


LEDWALL OUTDOOR · SERIE 1000 · SCHEDA TECNICA

TFLW-P4_80UN

Ledwall da esterno per totem, insegne e facciate viste da media distanza, con un buon equilibrio fra definizione e costo.

PROTEZIONE IP66 FRONTE E RETRO
PASSO
 4,81 mm

RISOLUZIONE
 208 × 208 px

CABINET
 1000 × 1000
 mm

PESO
 23 kg

LUMINOSITÀ
 ≥ 5.000 nit

MODULO E LED

 PASSO PIXEL
 4,81 mm

 TIPO LED
 SMD1921

 DIMENSIONI MODULO
 500 × 250 mm

 RISOLUZIONE MODULO
 104 × 52 px

 DENSITÀ
 43.264 punti/m²

 LUMINOSITÀ
 ≥ 5.000 nit

 SCAN
 1/13

 FREQUENZA DI AGGIORNAMENTO
 ≥ 1.920 Hz

 ANGOLO DI VISIONE
 140° orizzontale · 140° verticale

 DISTANZA MINIMA DI VISIONE
 da 4,8 m

GESTIONE

- Controller interno con memoria
- Software NovaStar ViPlex in dotazione, per Windows
- Programmazione via LAN, Wi-Fi o da remoto via internet
- Video, immagini, grafica, documenti e testo (jpg, png, bmp, gif, avi, mpeg, mp4, swf)
- Data, ora ed effetti grafici programmabili
- Regolazione automatica della luminosità

CABINET E INSTALLAZIONE

 DIMENSIONI CABINET
 1000 × 1000 × 84 mm

 FORMATI DISPONIBILI
 1000×1000, 1000×500, 1500×1000, 1500×500 mm

 RISOLUZIONE CABINET
 208 × 208 px

 MODULI
 8 per cabinet 1000 × 1000

 MATERIALE E PESO
 Alluminio, 23 kg (cabinet 1000 × 1000)

 CONSUMO MASSIMO · MEDIO
 600–800 W/m² · 100–200 W/m²

 ALIMENTAZIONE
 AC 200–264 V, 47–63 Hz

 TEMPERATURA · UMIDITÀ
 da -20 °C a +50 °C · 10–90%

 PROTEZIONE
 IP66 fronte e retro

 MANUTENZIONE
 Accesso frontale e posteriore

OPTIONAL E ACCESSORI

- Scheda 3G/4G
- Sensore di temperatura
- Cabinet curvo su misura
- Spessore e dimensioni del cabinet personalizzabili
- Accessori: processore video, sender box, scheda multifunzione, sensore di luce, piastre e cavi di collegamento