


LEDWALL OUTDOOR · SERIE 1000 · SCHEDA TECNICA

OUTDOOR P10.4

Il passo più ampio della serie 1000, per grandi formati visti da lontano: strade, piazzali, facciate.

PROTEZIONE IP66 FRONTE E RETRO

PASSO

10,41 mm

RISOLUZIONE

96 × 96 px

CABINET

1000 × 1000
mm

PESO

23 kg

LUMINOSITÀ

6.500 nit

MODULO E LED

PASSO PIXEL
10,41 mm

TIPO LED
SMD2727

DIMENSIONI MODULO
500 × 250 mm

RISOLUZIONE MODULO
48 × 24 px

DENSITÀ
9.216 punti/m²

LUMINOSITÀ
6.500 nit

SCAN
1/2

FREQUENZA DI AGGIORNAMENTO
≥ 1.920 Hz

ANGOLO DI VISIONE
140° orizzontale · 140° verticale

GESTIONE

- Controller interno con memoria
- Software NovaStar ViPlex in dotazione, per Windows
- Programmazione via LAN, Wi-Fi o da remoto via internet
- Video, immagini, grafica, documenti e testo (jpg, png, bmp, gif, avi, mpeg, mp4, swf)
- Data, ora ed effetti grafici programmabili
- Regolazione automatica della luminosità

CABINET E INSTALLAZIONE

DIMENSIONI CABINET
1000 × 1000 × 84 mm

FORMATI DISPONIBILI
1000×1000, 1000×500, 1500×1000, 1500×500 mm

RISOLUZIONE CABINET
96 × 96 px

MODULI
8 per cabinet 1000 × 1000

MATERIALE E PESO
Alluminio, 23 kg (cabinet 1000 × 1000)

CONSUMO MASSIMO · MEDIO
600–800 W/m² · 100–200 W/m²

ALIMENTAZIONE
AC 200–264 V, 47–63 Hz

TEMPERATURA · UMIDITÀ
da -20 °C a +50 °C · 10–90%

PROTEZIONE
IP66 fronte e retro

MANUTENZIONE
Accesso frontale e posteriore

OPTIONAL E ACCESSORI

- Scheda 3G/4G
- Sensore di temperatura
- Cabinet curvo su misura
- Spessore e dimensioni del cabinet personalizzabili
- Accessori: processore video, sender box, scheda multifunzione, sensore di luce, piastre e cavi di collegamento