


LEDWALL OUTDOOR · SERIE 800 · SCHEDA TECNICA

OUTDOOR P5

Serie 800 per totem, insegne e facciate lette da pochi metri, con 6.500 nit anche in pieno sole.

PROTEZIONE IP66 FRONTE E RETRO

PASSO
5 mm

RISOLUZIONE
160 × 180

CABINET
800 × 900 /
1200 mm

PESO
22,4 kg

LUMINOSITÀ
≥ 6.500 nit

MODULO E LED

PASSO PIXEL
5 mm

TIPO LED
SMD1921

DIMENSIONI MODULO
400 × 300 mm

RISOLUZIONE MODULO
80 × 60 px

DENSITÀ
40.000 punti/m²

LUMINOSITÀ
≥ 6.500 nit

SCAN
1/6

FREQUENZA DI AGGIORNAMENTO
≥ 1.920 Hz

ANGOLO DI VISIONE
140° orizzontale · 140° verticale

GESTIONE

- Controller interno con memoria
- Software NovaStar ViPlex in dotazione, per Windows
- Programmazione via LAN, Wi-Fi o da remoto via internet
- Video, immagini, grafica, documenti e testo (jpg, png, bmp, gif, avi, mpeg, mp4, swf)
- Data, ora ed effetti grafici programmabili
- Regolazione automatica della luminosità

CABINET E INSTALLAZIONE

DIMENSIONI CABINET
800 × 900 o 800 × 1200 mm

FORMATI DISPONIBILI
800×900, 800×1200 mm

RISOLUZIONE CABINET
160 × 180 / 160 × 240 px

MATERIALE E PESO
Alluminio, 22,4 kg (800 × 900) · 28 kg (800 × 1200)

CONSUMO MASSIMO · MEDIO
600–800 W/m² · 100–200 W/m²

ALIMENTAZIONE
AC 200–264 V, 47–63 Hz

TEMPERATURA · UMIDITÀ
da -20 °C a +50 °C · 10–90%

PROTEZIONE
IP66 fronte e retro

MANUTENZIONE
Accesso frontale e posteriore

OPTIONAL E ACCESSORI

- Scheda 3G/4G
- Sensore di temperatura
- Cabinet curvo su misura
- Spessore e dimensioni del cabinet personalizzabili
- Accessori: processore video, sender box, scheda multifunzione, sensore di luce, piastre e cavi di collegamento