

**LEDWALL OUTDOOR · SERIE 800 · SCHEDA TECNICA**

OUTDOOR P8.3

Serie 800 per formati grandi letti da lontano, con 6.500 nit di luminosità.

PROTEZIONE IP66 FRONTE E RETRO**PASSO****8,33 mm****RISOLUZIONE****96 × 108****CABINET****800 × 900 /
1200 mm****PESO****22,4 kg****LUMINOSITÀ****≥ 6.500 nit****MODULO E LED****PASSO PIXEL**
8,33 mm**TIPO LED**
SMD2727**DIMENSIONI MODULO**
400 × 300 mm**RISOLUZIONE MODULO**
48 × 36 px**DENSITÀ**
14.400 punti/m²**LUMINOSITÀ**
≥ 6.500 nit**SCAN**
1/3**FREQUENZA DI AGGIORNAMENTO**
≥ 1.920 Hz**ANGOLO DI VISIONE**
140° orizzontale · 140° verticale**GESTIONE**

- Controller interno con memoria
- Software NovaStar ViPlex in dotazione, per Windows
- Programmazione via LAN, Wi-Fi o da remoto via internet
- Video, immagini, grafica, documenti e testo (jpg, png, bmp, gif, avi, mpeg, mp4, swf)
- Data, ora ed effetti grafici programmabili
- Regolazione automatica della luminosità

CABINET E INSTALLAZIONE**DIMENSIONI CABINET**
800 × 900 o 800 × 1200 mm**FORMATI DISPONIBILI**
800×900, 800×1200 mm**RISOLUZIONE CABINET**
96 × 108 / 96 × 144 px**MATERIALE E PESO**
Alluminio, 22,4 kg (800 × 900) · 28 kg (800 × 1200)**CONSUMO MASSIMO · MEDIO**
600–800 W/m² · 100–200 W/m²**ALIMENTAZIONE**
AC 200–264 V, 47–63 Hz**TEMPERATURA · UMIDITÀ**
da -20 °C a +50 °C · 10–90%**PROTEZIONE**
IP66 fronte e retro**MANUTENZIONE**
Accesso frontale e posteriore**OPTIONAL E ACCESSORI**

- Scheda 3G/4G
- Sensore di temperatura
- Cabinet curvo su misura
- Spessore e dimensioni del cabinet personalizzabili
- Accessori: processore video, sender box, scheda multifunzione, sensore di luce, piastre e cavi di collegamento