



Altezza  
Caratteri

50 mm

Altezza  
Caratteri

100 mm

Altezza  
Caratteri

150 mm

Altezza  
Caratteri

200 mm

Scegli tra le diverse proposte di altezza caratteri presenti nella LINEA PRESTIGE.  
Scopri le soluzioni a pag. 2 >>

### MASSIMA VISIBILITÀ:



Grazie alle diverse dimensioni e funzioni, gli orologi a LED Technofusion offrono una visibilità eccellente sia in ambienti interni che esterni. Sono quindi perfetti per soluzioni INDOOR come **ZONE D'ATTESA, LOBBY, CORRIDOI, SCUOLE, PALESTRE, PISCINE, AZIENDE DI PRODUZIONE** o OUTDOOR come **STAZIONI FERROVIARIE, PIATTAFORME, CENTRI LOGISTICI, CENTRI SPORTIVI, AMBULANTI E FOOD TRUCK.**

Gli orologi sono utilizzati anche come parte di grandi progetti pubblicitari (sui cartelloni pubblicitari, insegne, totem stradali, ecc).

[www.technofusion.it](http://www.technofusion.it)

Per informazioni dettagliate e preventivi:  
Scrivici a [preventivi@technofusion.it](mailto:preventivi@technofusion.it)



### NOME PRODOTTO:

## OROLOGIO LED PRESTIGE

### DESCRIZIONE:

Gli orologi PrestigeLine hanno una custodia in policarbonato, resistente alle radiazioni UV e con un'elevata resistenza meccanica. Utilizzando l'alloggiamento termoformato, il dispositivo, se correttamente assemblato, soddisfa i requisiti di resistenza esterna IP66.

### MATERIALI:

Gli orologi PrestigeLine hanno una custodia in policarbonato, resistente alle radiazioni UV e con un'elevata resistenza meccanica.

### VANTAGGI:

- Sincronizzazione del tempo con GPS
- Funzione calendario
- Funzione MASTER
- Grado di Protezione IP66
- Disponibile in 2 versioni: ZA (4 digit) e ZB (6 digit-solo H10)
- Visibile alla luce del sole
- Tempo di consegna 20 giorni

### GESTIONE E FUNZIONI:

- Modalità ECO
- Gestione tramite telecomando o sito web
- Segnale acustico che può segnalare fino a 30 allarmi
- Cambio automatico dell'ora legale
- Funzione Orologio e calendario
- Cronometro in 3 modalità: Cronometro, Timer Up e Timer Down (solo gestione telecomando)
- Sensore automatico luminosità

### OPTIONAL:

- Telecomando aggiuntivo
- Funzione e sensore termometro dell'aria e dell'acqua
- Struttura in acciaio inox per il montaggio a bandiera
- Supporti per appendere ZA / ZB
- Prolunga cavo
- Operazionale con segnale acustico
- Varianti colore Led



## VARIANTI LINEA PRESTIGE

CODICE	DIMENSIONE	H CARATTERI	DIGIT	PESO	CONSUMO	GESTIONE
TFOL-PR_ZA5-R	298x141x42 mm	50 mm	HH:MM	1 KG	10W	Telecomando
TFOL-PR_ZA5-L	298x141x42 mm	50 mm	HH:MM	1 KG	10W	Web Remote
TFOL-PR_ZA5-P	298x141x42 mm	50 mm	HH:MM	1 KG	10W	Web Remote
TFOL-PR_ZB5-R	408x141x42 mm	50 mm	HH:MM:SS	1,5 KG	14W	Telecomando
TFOL-PR_ZB5-L	408x141x42 mm	50 mm	HH:MM:SS	1,5 KG	14W	Web Remote
TFOL-PR_ZB5-P	408x141x42 mm	50 mm	HH:MM:SS	1,5 KG	14W	Web Remote
TFOL-PR_ZA10-R	349X186X45 mm	100 mm	HH:MM	1,5 KG	10W	Telecomando
TFOL-PR_ZA10-L	349X186X45 mm	100 mm	HH:MM	1,5 KG	10W	Web Remote
TFOL-PR_ZA10-P	349X186X45 mm	100 mm	HH:MM	1,5 KG	10W	Web Remote
TFOL-PR_ZB10-R	512X186X45 mm	100 mm	HH:MM:SS	2 KG	15W	Telecomando
TFOL-PR_ZB10-L	512X186X45 mm	100 mm	HH:MM:SS	2 KG	15W	Web Remote
TFOL-PR_ZB10-P	512X186X45 mm	100 mm	HH:MM:SS	2 KG	15W	Web Remote
TFOL-PR_ZA15-R	500x237X45 mm	150 mm	HH:MM	2,5 Kg	12W	Web Remote
TFOL-PR_ZA15-L	500x237X45 mm	150 mm	HH:MM	2,5 Kg	12W	Web Remote
TFOL-PR_ZA20-R	616X288x45 mm	200 mm	HH:MM	3 Kg	14W	Telecomando
TFOL-PR_ZA20-L	616X288x45 mm	200 mm	HH:MM	3 Kg	14W	Web Remote
TFOL-PR_ZA20-P	616X288x45 mm	200 mm	HH:MM	3 Kg	14W	Web Remote
TFOL-PR_ZB20-R	900x288x45 mm	200 mm	HH:MM:ss	4 Kg	20W	Telecomando
TFOL-PR_ZB20-L	900x288x45 mm	200 mm	HH:MM:ss	4 Kg	20W	Web Remote
TFOL-PR_ZB20-P	900x288x45 mm	200 mm	HH:MM:ss	4 Kg	20W	Web + Telec.

L'ampia gamma di soluzioni Technofusion permette di selezionare il display a LED adeguato alla posizione del dispositivo e alla tipologia di applicazione.

**Scopri le altre soluzioni nel nostro sito**  
[www.technofusion.it](http://www.technofusion.it)

